VENTILATION

Balanceret ventilation, der holder huset tørt og varmen inde

Når huset bliver tættere, skal luften skiftes kontrolleret. Heiko HCP er et balanceret anlæg med enthalpi-varmegenvinding, der genbruger varmen fra udsugningsluften og holder fugten ude af konstruktionen.

5 års garanti på Heiko-anlægget



0,3 l/s
luftskifte pr. m² efter BR18

DET FÅR DU

Fordele du kan mærke i hverdagen

Varmegenvinding

Enthalpi-modstrømsveksler overfører både varme og fugt, så indeklimaet bliver behageligt uden at trække varmen ud.

Stille drift

Lydtryk fra 28 dB(A) på de mindste modeller. Anlægget kan placeres i bryggers eller på loftet.

Klar til sensorer

Kompatibel med CO2- og fugtsensorer, MODBUS og konstant-flow, så luftmængden følger behovet.

Nem betjening

Trådløs betjening følger med, og WiFi-modul kan tilkøbes, så anlægget styres fra telefonen.

MODELLER

Vælg ud fra huset, ikke ud fra hylden

Vejledende modeloversigt fra Heiko-kataloget. Anlægget dimensioneres efter BR18-kravet om 0,3 l/s pr. m² opvarmet areal.

MODEL	LUFTMÆNGDE	VEJLEDENDE AREAL
Heiko HCP 250	250 m³/h	Op til ca. 80 m²
Heiko HCP 380	380 m³/h	Op til ca. 120 m²
Heiko HCP 500	520 m³/h	Op til ca. 170 m²
Heiko HCP 680	680 m³/h	Op til ca. 220 m²
Heiko HCP 900	890 m³/h	Op til ca. 290 m²
Heiko HCP 1100	1.100 m³/h	Op til ca. 360 m²
Heiko HCP 1700	1.700 m³/h	Op til ca. 550 m²
Heiko HCP 2200	2.190 m³/h	Op til ca. 700 m²

SÅDAN FOREGÅR DET

Fra første snak til færdig løsning

Du får en fast kontakt, der regner på huset og følger monteringen. Ingen salgstur uden tal bag.

1. Vi beregner luftmængden

Husets opvarmede areal gange 0,3 l/s pr. m² giver den nødvendige luftmængde.

2. Vi vælger model

Den mindste HCP-model, der kan levere luftmængden uden at støje, bliver valgt.

3. Vi monterer

Kanaler, ventiler og anlæg monteres, og luftmængderne indreguleres.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Det spørger kunderne om

- Skal jeg have ventilation i et ældre hus?
- Hvor meget strøm bruger anlægget?
- Kan det køle om sommeren?