Decalu 88 Folding Doors

BUITENLEVEN OP Z'N BEST


De Decalu Aluminium Bi-Folding Door wordt gekenmerkt door minimale zichtlijnen en uitzonderlijke prestaties, waardoor hij de perfecte keuze is voor een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimtes, ongeacht het weer. Met toonaangevende thermische efficiëntie heeft hij indrukwekkende U-waarden met optionele isolatie, van slechts 1,0 W/m²K voor eenheden met driedubbele beglazing en 1,4 W/m²K voor opties met dubbele beglazing. Dit systeem biedt een moderne, hoogwaardige esthetiek en kan vleugels tot 150 kg dragen.

TECHNISCHE PRESTATIES			Decalu 88 Folding Doors
EN ISO 10077-2			Uf van 1,9 W/m²K
EN ISO 10077-1	Dubbele beglazing	Ug = 1,0 W/m²K	Uw = 1,4 W/m²K*
	Driedubbele beglazing	Ug = 0,5 W/m²K	Uw = 1,0 W/m²K*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12207		Klasse 4
Waterdichtheid	EN 12208		450 Pa
Windweerstand	EN 12210		Klasse C2
Bedieningskrachten	EN 13115		Klasse 2
Verkeerd gebruik	EN-13115		niet van toepassing
Veiligheid	PAS24:2016 Bijlage C		PAS24


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Decalu 88 Folding Doors
Kaderdiepte	97 mm
Vleugeldiepte	88 mm
Beslag	geleverd met het systeem
Hoogte van de aanslaglip	25 mm
Hoogte van de glaslat	23 mm
Mogelijke dikte van het glas	12-62 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	40 mm, 58 mm
Externe zichtbare hoogte van het kader	40 mm, 58 mm
Buitenaanzicht	Vlakliggend
Binnenaanzicht	Vlakliggend
Centrale dichtingen	niet van toepassing
Beglazingsdichtingen	EPDM (voorgemonteerd)
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS, PA

(*) U-waarde berekend op basis van een harmonicadeur van 4000 mm × 3000 mm (B × H)





Verticale doorsnede



Horizontale doorsnede