Elegant Abstract 76 X


HET ULTIEME DESIGN, NU REEDS GELAUWERD MET AWARDS

Modernistisch en architecturaal. Deceuninck ontwikkelde een gloednieuwe vleugel, 100% gelijkliggend met de Forthex-versterkte kader. Een uiterst minimalistisch, vlakliggend design. Vanuit elke hoek een streling voor het oog. Niet enkel qua vorm, maar ook qua kleur de perfecte match met de Decalu.


TECHNISCHE KENMERKEN	Elegant Abstract 76 X
Bouwdiepte kader	76mm
Bouwdiepte vleugel	92,5mm
Type vleugel	vlakliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	9mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-53mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	26-69mm
Verlijmen beglazing	verplicht
Dichtingssysteem	dubbele aanslagdichting + **middendichting** dichtingen verlast in de verstekken
U_f-waarde kader/vleugel	vanaf 1,1 W/m²K *

* Berekening volgens ISO 10077-2 met vulling 36mm





Verticale snede



Horizontale snede