Elegant Monorail


SCHUIFRAAM MET UITSTEKENDE KWALITEIT-PRIJSVERHOUDING

De Elegant Monorail is het standaard schuif(pui)systeem van het Elegant-platform. De schuifvleugel is een meerkamerprofiel en heeft meerdere versterkingsmogelijkheden. Voor een 2-delig schuifraam kunnen afmetingen van 4500×2500mm (BxH) gerealiseerd worden.


TECHNISCHE KENMERKEN (ATG 3214) *	Elegant Monorail *
Type schuifraam	2-, 3-, of 4-delig - schema A-C-D-G-K
Bouwdiepte kader	133mm
Bouwdiepte vleugel	70mm
Mogelijke glasdiktes vleugel	tot 47mm
Dorpels	kunststof, aluminium cover optioneel
Luchtdoorlatendheid	klasse 4
Waterdichtheid	klasse 8A
Weerstand tegen windbelasting	klasse C3
U_f-waarde	vanaf 1,4 W/m²K
Inbraakwerendheid	klasse RC2
Schokproef	klasse 3
Bedieningskrachten	klasse 0 klasse 1 bij afmeting 1990×1990mm
Sterkte bij verkeerd gebruik	klasse 3
Duurzaamheid voor herhaaldelijk openen en sluiten	klasse 3

* Breedte en hoogte testelement schuifraam 3070×2215mm.
Voor maximale afmetingen, zie manual 'Technische gids: Ramen en Deuren'.





Verticale snede



Horizontale snede